



APC

Solution d'alimentation sécurisée

APC Back-UPS BX 750VA – 2200VA



Onduleur APC™ Série Back-UPS™ BX est une solution de protection électrique avec batterie de secours pour les équipements résidentiels et pour le télétravail. Découvrez une gamme d'onduleurs avec un large choix de puissance et des fonctionnalités haut de gamme.

Protection de l'alimentation idéale pour les environnements suivants :



Télétravail

Travail à domicile et dispositifs d'apprentissage à distance

- BOX internet
- Ordinateur de bureau PC
- Moniteur PC
- Stockage en réseau



Divertissement

Les indispensables du salon

- BOX internet
- Décodeur TV
- Télévision
- Console de jeux



Maison connectée IoT

- Chauffage
- Alarme
- Vidéosurveillance
- Box domotique

apc.com/fr

Life Is On

Schneider
Electric

Protégez vos appareils contre les surtensions et les coupures de courant

Comment un onduleur garantit mon alimentation électrique ?



Protection contre les surtensions

Protège l'ordinateur et les appareils connectés contre les creux et les surtensions causés par la foudre.



Alimentation en énergie stable

Stabilise la tension électrique avec son régulateur « AVR »



Alimentation instantanée

Alimentation instantanée grâce à ses batteries moment précis où l'électricité est coupée.

Assurez la continuité de vos activités

Les appareils électroniques sur lesquels vous comptez pour communiquer, vous protéger et vous divertir dépendent d'une connexion réseau stable

Garantissez un temps de fonctionnement fiable et une alimentation en continu pour vos appareils critiques.



Un large choix de puissance

Modèles allant de 750VA à 2200VA ; choisissez une solution adaptée à vos besoins (applications, autonomie...).



Logiciels de gestion

En cas de panne de courant prolongée, évitez la perte de vos données grâce au logiciel PowerChute Personal Edition via le port USB.

Dimensions

Compact pour les bureaux et les espaces professionnels (BX750MI-FR: 160 x 120 x 355) mm.

Sorties

3 à 4 prises protégées et régulées sur batterie avec protection contre les surtensions.

Facilité d'utilisation et fonctionnel

- Voyants verts à DEL sur le panneau avant pour indiquer facilement l'état fonctionnel.
- Disjoncteur de surcharge ré-armable

Protection du réseau 1Gb

Protège la connexion internet et data des risques de surtensions, sans sacrifier la vitesse de l'Internet.

Régulation automatique de la tension (AVR)

Garanti une tension parfaite même en cas de fluctuations de tension basse & haute.



Caractéristiques techniques

APC Back-UPS Série BX



Références	BX750MI-FR	BX950MI-FR	BX1200MI-FR	BX1600MI-FR	BX2200MI-FR
Sortie					
Puissance	750VA/410W	950VA/520W	1200VA/650W	1600VA/900W	2200VA/1200W
Tension de sortie nominale	230V				
Tension de sortie (sur batterie)	230+/-10%@ 100% load				
Fréquence de sortie (Hz)	50/60HZ +/-0.5Hz				
Topologie	Line interactive				
Type de forme d'onde	Sinusoïdale				
Connexions de sortie	3 françaises	4 françaises	4 françaises	4 françaises	4 françaises
Entrée					
Tension d'entrée nominale	140...300 V				
Connexions d'entrée	Câble avec prise française				
Cordon d'entrée	1,3 m				
Fréquence d'entrée	50 Hz ou 60 Hz				
Chargement par USB	Non				
Batteries et autonomie					
Type de batterie	Batterie plomb-acide étanche sans entretien avec électrolyte en suspension				
Temps de sauvegarde typique à ½ charge	8,5 min	6,5 min	5 min	6,5 min	8,5 min
Temps de recharge typique	6 heures	6-8 heures	8 heures	8 heures	8 heures
Communications et gestion					
Indicateurs LED	Indicateurs visuels LED				
Protection des lignes de données	RJ 45 Gigabit				
Ports d'interface	USB				
Logiciel	PowerChute Personal Edition				
Dimensions et poids					
Dimensions en mm (HxLxP)	160 x 120 x 355			190 x 140 x 390	
Poids (kg)	5,4	6,1	7,6	10,3	12,3
Environnement					
Environnement d'exploitation	0 - 40 °C				
Humidité relative de fonctionnement	0 - 95 %				
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m				
Température de stockage	15 - 40 °C				
Humidité relative de stockage	0 - 95%				
Conformité					
Agréments	CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2				
Garantie standard	2 ans de réparation ou de remplacement				
Conforme à la directive RoHS	Oui				

Life Is On



se.com/fr

Schneider Electric France

Direction Marketing Communication France

35, rue Joseph Monier - CS 30323

F92506 Rueil-Malmaison Cedex

Conseils et services

se.com/fr/contact

© 2022 Schneider Electric. Tous droits réservés. Life Is On Schneider Electric est une marque commerciale appartenant à Schneider Electric SAS, ses filiales et ses sociétés affiliées.
En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par les textes et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services.
Life Is On : la vie s'illumine - Conception, réalisation : Schneider Electric - Photos : Schneider Electric - GettyImages

01/2023 - ZZ7484 (version APC)