

Gamme d'accessoires de communication en champ proche/directe sans fil HP Jetdirect 3000wl



Accessoire d'impression mobile avec une configuration aisée, facilité de gestion et une sécurité renforcée.^{1,2}



Imprimez depuis des appareils portables en déplacement.

- Déployez l'impression directe sans fil et la technologie Touch-to-print en quelques étapes simples^{1,2,3}
- Gérez l'impression de pair à pair sur le périphérique ou le serveur HP Web embarqué ou sur tout le parc grâce au logiciel HP Web Jetadmin.⁴
- Les utilisateurs choisissent une imprimante ou une imprimante multifonction sur leur périphérique portable pour effectuer des tâches n'importe où dans le bureau.²
- Ajoutez à cela la possibilité d'imprimer en utilisant tout simplement votre périphérique portable compatible avec la communication en champ proche (NFC) sur cette imprimante, sans passer par le réseau.^{1,2}

Déplacez-vous et restez sécurisé.

- Protégez les informations métier sensibles en transit et sur l'imprimante ou l'imprimante multifonction.
- Protégez votre entreprise – sans accéder au réseau, les utilisateurs peuvent touch-to-print depuis vos périphériques mobiles.³

Plusieurs options, un contrôle simple

- Imprimez facilement à partir d'une variété de smartphones et de tablettes. Ne nécessite généralement aucune configuration ni application.²
- Clairs sans fil à un port d'impression-des appareils mobiles connect et interrompre la connexion avec l'imprimante ou le MFP automatiquement.²

¹ L'accessoire pour serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw est compatible avec certaines imprimantes classiques et multifonction HP LaserJet Enterprise dotées du micrologiciel HP FutureSmart, qui sera commercialisé à l'automne 2015, avec des mises à jour ultérieures. Pour obtenir la liste des périphériques pris en charge, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

² La fonction est prise en charge sur les imprimantes et peut nécessiter l'achat d'un accessoire en option. Le périphérique portable doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.

³ Nécessite un périphérique mobile d'impression compatible NFC. Pour obtenir la liste des périphériques d'impression mobiles compatibles NFC, rendez-vous sur <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.

⁴ Un périphérique universel enfichable est offert avec HP Web Jetadmin 10.3 SR4 et versions ultérieures. HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé à l'adresse <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

Gamme d'accessoires de communication en champ proche/directe sans fil HP Jetdirect 3000w

Spécifications techniques

Contenu de l'emballage

J8030A	Accessoire HP Jetdirect 3000w NFC/sans fil direct 2 câble mini USB Couverture en plastique autonome ; Kit Velcro; Guide d'installation
--------	--

Compatibilité

Systèmes d'exploitation	Consultez la fiche technique de l'imprimante pour connaître les systèmes d'exploitation réseau compatibles
Imprimante prise en charge	HP LaserJet M506, M527, M552, M553, M577, M604, M605, M606
Navigateurs pris en charge	Internet Explorer 6.0 ou supérieur ; Mozilla 2.x ou supérieur ; Firefox 2.x ou supérieur ; Safari ; Chrome

Connectivité

Interfaces (standard)	Ethernet sans fil 802.11b/g; Communication en champ proche; USB 2.0 haut débit
-----------------------	--

Mémoire

Standard	Aucun (utilise la mémoire de l'imprimante)
Flash	Aucun (utilise le système de stockage de l'imprimante)

Environnement

Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Température de fonctionnement recommandée	0 à 40 °C
Température de stockage	-40 à 70°C
Humidité en fonctionnement	De 15 à 95 % à 40°C
Humidité de fonctionnement recommandée	De 15 à 95 % à 40°C
Humidité de stockage	De 15 à 95 % à 65°C

Caractéristiques du serveur d'impression

Types de réseaux	Sans fil (802.11 b/g)
Type de serveur d'impression	Externe, HIP2 (compartiment d'intégration matérielle)
Serveur Web intégré	Oui
Installez, configurez et gérez avec HP Web JetAdmin	Oui
Micrologiciel extensible	Oui
Description de la gestion de la sécurité	Sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); Sécurité du réseau sans fil : WPA2-personnel (WPA2-AES); Mot de passe administrateur; (Mêmes protocoles de sécurité que pour l'imprimante/imprimante multifonction connectée)

Dimensions (l x p x h)

Dimensions du produit	82 x 56 x 20 mm
Emballé	178 x 138 x 60 mm

Poids

Poids du produit	0,061 kg
Emballé	0,266 kg

Consommation électrique

Maximum	2,5 watts (maximum)
Courant nominal en entrée	1 port USB 2.0 Tension d'entrée : 5 V, 500 mA
Type d'alimentation	Aucun (pilote par bus USB hôte)

Certification

Sécurité	EU (Directive sur les basses tensions 2006/95/EC); EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011
Électromagnétique	UE (directive CEM 2004/108/CE); EN 301 489-1 V1.9.2; EN 489-17 V2.1.1
Certification Télécom	Télécommunications sans fil : UE (Directive R&TTE 1999/5/EC); EN 300 328
Spécifications d'environnement	Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE; EN50581:2012

Garantie

Garantie d'un an avec échange



Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse <http://www.hp.com/go/jetdirect>

Le produit peut différer des images présentées. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expressives fournies avec ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP n'est en aucun cas responsable des erreurs ou des omissions de nature technique ou rédactionnelle du présent document.

4AA5-9933FRE Publié dans la zone EMOA Août 2015