

Mini Dock Thunderbolt 3 avec HDMI - Station d'Accueil Mac & Windows - Fin de série, quantités limitées - Remplacé par TB3DKM2HDL (TB3DKM2HD)

N° de produit: TB3DKM2HD



Compacte et économique, cette mini station d'accueil PC Thunderbolt™ 3 offre toutes les connexions indispensables pour la productivité. La station d'accueil Thunderbolt 3 alimentée par bus vous permet de vous connecter à deux écrans HDMI 4K, à un port Gigabit Ethernet et à deux ports USB (Type-A). De plus, pour une configuration flexible, le câble USB-C rallongé inclus dispose d'une longueur de 20 cm.

Parfaite pour l'édition de vidéos 4K et d'autres tâches Ultra HD, cette station d'accueil portable Thunderbolt 3 vers HDMI prend en charge un débit de 40 Gb/s et une résolution 4K à 60 Hz sur deux moniteurs HDMI, sur un seul port Thunderbolt 3. Exécutez des applications exigeantes en ressources sur deux écrans indépendants sans épuiser les ressources de votre système.

Connectez votre ordinateur portable à :

- 2 écrans HDMI 4K (jusqu'à 4096 × 2160p à 60 Hz)

Il vous suffit de connecter la station d'accueil TB3 à votre ordinateur portable avec le câble TB3 fourni pour vous mettre immédiatement au travail. Aucune installation fastidieuse de pilotes n'est nécessaire.

Pour améliorer votre productivité, le port Gigabit Ethernet (avec prise en charge du démarrage PXE et de Wake-on-LAN) garantit un accès fiable au réseau câblé. Un port USB 3.0 Type-A simple d'accès vous permet de connecter un périphérique USB (ex. : lecteur flash) pour accéder facilement à vos fichiers. Connectez un autre périphérique USB avec le port USB 2.0 Type-A.

Le TB3DKM2HD est certifié Thunderbolt et bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Consultez ou modifiez des images ou des fichiers multimédia sur deux écrans 4K HDMI
- Transférez un film 4K en moins de 30 secondes
- Idéal pour les postes de travail partagés ou temporaires, tels que des bureaux partagés (hébergement)

### Spécifications techniques

- Ajoutez deux écrans HDMI UHD 4K à 60 Hz à votre ordinateur portable grâce à cette station d'accueil portable Thunderbolt 3
- Connectez vos périphériques grâce à 2 ports USB-A, 1 port USB 3.0 et 1 port USB 2.0
- Ajoutez une connectivité réseau câblée avec le port RJ45 Gigabit Ethernet
- Alimentation par bus (aucune alimentation externe requise) grâce à un câble rallongé d'une longueur de 20 cm
- Conception compacte en aluminium résistant

---

#### Prominence

Politique de garantie	3 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com Dual 4K 60Hz Mini Thunderbolt 3 Dock - Replaced w/ TB3DKM2HDL

---

#### Matériel

Prise en charge 4K	Oui
Port(s) à charge rapide	Non
Écrans pris en charge	2
Type de bus	Thunderbolt 3
Normes de l'industrie	Thunderbolt 3 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

USB 3.0 - Rétrocompatible USB 2.0 et 1.1

USB 2.0 - Rétrocompatible 1.1

ID du chipset Intel - Alpine Ridge JHL6540  
Intel - WGI210AT  
Texas Instruments - TPS65983  
ASMedia - ASM1042A  
Parade - PS176

---

#### Performance

Vitesse max. de transfert de données	40 Gbit/s (Thunderbolt 3) 5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet ; en mode duplex intégral)
Résolutions numériques max.	Deux écrans 4K - HDMI 4096 x 2160p @ 60 Hz / 3840 x 2160p @ 60 Hz
Type et débit	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Prise en charge UASP	Oui
Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX auto	Oui
PXE	Oui
Prise en charge duplex complet	Oui

---

#### Connecteur(s)

Types de connecteur	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) HDMI (19 broches) USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) USB Type-A (4 broches) USB 2.0 RJ-45
---------------------	---

---

#### Logiciel



Compatibilité système d'exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10  
macOS 10.12 - 10.14

---

Notes  
spéciales /  
Configuration

Configurations du système et du câblage Ordinateur doté de la technologie Thunderbolt 3 avec un port Thunderbolt 3.

Remarque Il est nécessaire de disposer d'un écran compatible 4K pour obtenir une résolution 4K x 2K (autre désignation de 4K).

MacBook Air and MacBook Pro systems using the new Apple M1 chip support only a single external display over the Thunderbolt 3 ports, even when connected to a Thunderbolt 3 docking station with more than one video output. This single monitor limitation does not affect Intel-based Macs with Thunderbolt 3.

---

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus Alimentation par USB

---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Température de stockage -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Humidité Humidité relative de 5~95 % (sans condensation)

---

Caractéristiques physiques

Couleur Black & Gray

Type de boîtier Aluminium

Longueur de câble 7.9 in [20 cm]

Longueur du produit 4.9 in [12.4 cm]

Largeur du produit 2.4 in [61.0 mm]

Hauteur du produit 0.7 in [18.8 mm]



Poids du produit 5.1 oz [145.8 g]

---

Informations  
d'emballage

Package Length 8.2 in [20.8 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 1.4 in [36.0 mm]

Poids brut 9.2 oz [260.0 g]

---

Contenu du  
paquet

Inclus dans le paquet USB 3.0 pour Disque Dur SATA

Manuel d'utilisation

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

